

SUNFULL TIRES



HF111- TODA POSICIÓN

- Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.
- Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.
- Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.

MEDIDA	CAPAS	ÍNDICE DE CARGA	RANGO DE VELOCIDAD	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	ANCHO DE RIN	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	PRESIÓN (PSI)
11R22.5	16	146/143	L	15	8.25	3000/2725	120
11R24.5	16	149/146	L	15	8.25	3000/2725	104
295/75R22.5	16	146/143	L	15.5	9.00	3000/2725	120
285/75R24.5	16	147/144	L	15.5	8.25	3075/2800	120
215/75R17.5	16	135/133	L	12	6.00	2180/2060	123
235/75R17.5	16	43/141	L	13	6.75	2725/2575	127
225/70R19.5	16	128/126	L	13	6.75	1800/1700	110
245/70R19.5	16	135/133	L	13	7.50	2180/2060	120
255/70R22.5	16	140/137	L	15	7.50	2500/2300	120

