

SUNFULL TIRES



HF111- TODA POSICIÓN

- Diseño de costillas sólidas que brindan un desgaste regular con poca resistencia de rodaje.
- Su diseño asegura excelente evacuación de agua, disipación de calor y distribución equitativa en el piso.
- Especial para aplicaciones de toda posición o trailer.

| MEDIDA | CAPAS | ÍNDICE DE CARGA | RANGO DE VELOCIDAD | PROFUNDIDAD DE PISO (mm) | ANCHO DE RIN | CAPACIDAD DE CARGA (kg) | PRESIÓN (PSI) |
|-------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | L | 15 | 8.25 | 3000/2725 | 120 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | L | 15 | 8.25 | 3000/2725 | 104 |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | L | 15.5 | 9.00 | 3000/2725 | 120 |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | 15.5 | 8.25 | 3075/2800 | 120 |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | L | 12 | 6.00 | 2180/2060 | 123 |
| 235/75R17.5 | 16 | 43/141 | L | 13 | 6.75 | 2725/2575 | 127 |
| 225/70R19.5 | 16 | 128/126 | L | 13 | 6.75 | 1800/1700 | 110 |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 7.50 | 2180/2060 | 120 |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | L | 15 | 7.50 | 2500/2300 | 120 |

